DOCUMENTO DI SPECIFICA E INFORMAZIONI SUI DATI DI SICUREZZA

Durabella

Terrazzo alla veneziana



Resistenza alla Flessione Standard: ISO 196-1 10-15 N/mmq 1450-2175 psi	
Resistenza alla Flessione con membrana Duraforce Standard: ISO 196-1 20-22 N/mmq 2900-3190 psi	
Resistenza alla Compressione Standard: ISO 196-1 (quarzo) 40-60 N/mmq 5800-8700 psi	
Resistenza alla Compressione Standard: ISO 196-1 (marmo) 30-35 N/mmq 4350-5075 psi	
Resistenza alla Trazione Standard: ISO 196-1 10 N/mmq 1450 psi	
Allungamento a Rottura Standard: ISO 527 Approx. 145%	
Legante	Biopolimero
Fire rating Durabella	Bfl - S1 (EN 13501-1)
Fire rating Durabella FR	A2fl - S1 (EN 13501-1)
Colore	Infinite possibilità
Durezza	Shore D65
Isolamento Termico	0,027 mq x K/W
Underfloor Heating	Possibile

Generale

Durabella è composto da vari componenti a base di uno speciale legante modificato, inerti di marmo e/o pietre naturali. Il biopolimero Durabella è ottenuto da olio vegetale ed è esente da Lista Rossa. Durabella è un terrazzo flessibile e presenta un assorbimento acustico superiore del 40% rispetto al tradizionale terrazzo epossidico.

Applicazione

Durabella Seamless Terrazzo è una finitura estetica, senza giunture e resistente all'usura per aree a traffico intenso. È adatto sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni (10-18 mm). Per questo Durabella viene spesso utilizzato in edifici pubblici come centri commerciali, hotel, reception, ristoranti, centri congressi, aeroporti, banche, uffici, ospedali, ingressi, stazioni, aree pubbliche, ecc.

Aspetto

Molto simile ai tradizionali pavimenti in terrazzo. La superficie è liscia. È possibile ottenere vari motivi e disegni nel pavimento. A differenza dei pavimenti in terrazzo tradizionali, Durabella può essere fornito in colori RAL, Pantone o NCS. La finitura può essere adattata a piacimento e la composizione dei colori è specifica per il cliente. La resistenza allo scivolamento dipende dalla finitura, disponibile in più opzioni.

Possibilità illimitate con il colore del legante e la miscelazione degli aggregati che lasciano ai progettisti libertà creativa. Una rivisitazione inedita del classico pavimento in terrazzo artistico, che offre infinite opportunità di progettazione per integrare la narrazione nel design della pavimentazione.

- Altamente stabile ai raggi UV
- Senza cuciture
- Facile da pulire e mantenere
- Eleganza classica
- Assorbimento del suono
- Resistente agli agenti chimici
- Altamente resistente all'abrasione
- Può essere utilizzato all'esterno
- Tempi di consegna rapidi e produzione in giornata
- Può essere posato su vecchie superfici
- Massima resistenza e assenza di fessurazioni
- Spessore da 5 a 15 mm

BIOSURFACE SRL
-
Via Chambery n.51
11100 - Aosta (AO)
Italy
info@biosurface.it